Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7010.120

状态: 2025/11/4 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7010.120 - 传感器 for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Temperature/humidity sensor

特征

接口	2 x RJ45 CAN 总线接口 插座
连接到 CAN 总线上	直接
	包括固定件
	安装板
供货范围	传感器
颜色	RAL 9005
	箱体: 织纹
表面	前部: 光滑
材料	塑料
	可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置
	传感器拥有一个内置的温度传感器和一个内置的空气湿度传感器
	temperature and air humidity in the enclosure.
 作用方式	The temperature/humidity sensor monitors the ambient
	监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。 ————————————————————————————————————
	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
	通过 CAN 总线接口实现供电。 ————————————————————————————————————
您的获益	通过"即插即用",快速连接和自动识别
型式	Temperature/humidity sensor
	Tanana aratuma (lumai dituma ara
型 号	DK 7010.120

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 80 mm 高度: 30 mm 深度: 40 mm
工作温度范围	0 °C55 °C
空气湿度(没有凝露)	595 %
包装单元	1件
净重	0.093
毛重	0.145
税率号	90269000
ETIM 9	EC002627

批准

解释 符合性声明

© Rittal 2025