Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7010.160

状态: 2025/11/26 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7010.160 - 传感器 用于 CMC III、PDU、LCP、IoT 通讯 模块

Access monitoring sensor

特征

型号 	DK 7010.160
型式	门禁监测传感器
您的获益	通过"即插即用",快速连接和自动识别
	通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
	监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	传感器拥有一个内置的红外线发射器和一个内置的红外线接收器
	访问监控传感器通过红外线光监控机柜门处于打开或是关闭状态
	访问监控传感器监控 X、Y 和 Z 三个轴上的作用引力(重力加速度)
	传感器安装在机柜中并朝向门,光线通过一个反光条反射到门上
	传感器安装在机柜框架上并将作用于机柜的振动传回至传感器
	可通过 CMC III 处理单元、PDU 或 loT 通讯模块进行设置
材料	塑料
表面	前部:光滑
	箱体: 织纹
颜色	RAL 9005
供货范围	
	安装板
	包括固定件
连接到 CAN 总线上	直接

© Rittal 2025

特征

接口	2 x RJ45 CAN 总线接口
	插座
尺寸	宽度: 110 mm
	高度: 30 mm
	深度: 40 mm
工作温度范围	0 °C55 °C
空气湿度(没有凝露)	595 %
包装单元	1件
净重	0.063
毛重	0.163
税率号	85319000
ETIM 9	EC002627

批准

解释 符合性声明

© Rittal 2025