

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.210

传感器

状态: 2026/1/23 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.210 - 传感器 用于 CMC III、PDU、LCP、IoT 通讯模块

Leak point sensor

特征

型号	DK 7010.210
型式	漏液点传感器
您的获益	通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	可通过 CMC III 处理单元、PDU 或 IoT 通讯模块进行设置 漏液点传感器配备有一个垂直于底板安装的外部探头 传感器借助两个触点监控底板上是否有导电液体（泄漏）
材料	塑料
表面	前部：光滑 箱体：织纹
颜色	RAL 9005
供货范围	泄漏传感器 外部传感器探头配有连接电缆 安装板 包括固定件
连接到 CAN 总线上	直接
接口	2 x RJ45 CAN 总线接口 接线柱

特征

尺寸	宽度: 110 mm 高度: 30 mm 深度: 40 mm
工作温度范围	0 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
包装单元	1 件
净重	0.24
毛重	0.251
税率号	90261029
ETIM 9	EC002627

批准

解释 符合性声明