## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# IT 7100.120 OCP ORV3 机架


状态: 2025/11/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



### IT 7100.120 - OCP ORV3 机架

OCP 是一个致力于简化和优化 IT 基础设施的国际新兴社区。威图 OCP ORV3 机架已通过 OCP 认证,可立即投入使用。得益于丰富的配件组合,可随时进行轻松适配和扩展。OCP ORV3 机架还 预置了直接液冷 (DLC) 解决方案接口。利用此机架,可使能效和功率密度更上一层楼。







#### 特征

型号	IT 7100.120
型式	开放式框架结构 with busbar
	顶部和底部预置电缆入口
	前部全高度电缆管理
您的获益	预装 21 英寸 OCP 组件接口,支持母线直连
	通过 IT 设备和 IT OCP 电源导轨系统的卡扣安装,实现快速部署和维
	护
	机架前部全高度贯通式电缆管理
	由于预置直接液冷方案,适配高性能计算 (HPC) 和 AI 技术,以排出
	机架中产生的热量
	集成重型滚轮方便运输,确保在数据中心内操作简便
技术数据	额定工作电压:48 V DC / 额定功率 18 kW
材料	钢板
表面	浸涂底漆,外经粉末涂层
颜色	RAL 9005

© Rittal 2025

## 特征

供货范围	OCP ORV3 机架
	OCP 母线,最大 48 DC/18 kW
	2 根支撑梁,已预装
	水平支脚,已预装
	4 个滚轮(可自由旋转)
	并柜密封胶条
	空气导流板
尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 2,286 mm
	深度: 1,068 mm
高度单位	44 OU
承载力	14,000 N
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	172
毛重	200
税率号	94032080
EAN	4028177997738
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## 批准

© Rittal 2025

## 批准

	UL + C-UL (listed)
批准	IEC CB

© Rittal 2025 4