Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# TS 8456.600

# 并联柜系统 TS 8

状态: 2024/5/16 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8456.600 - 并联柜系统 TS 8 不锈钢

并联柜系统 TS 8，不锈钢 1.4301 (AISI 304)，包含安装板。防护等级：IP 55。

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | TS 8456.600 |
| 材料 | 箱体架：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm<br>顶盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝<br>门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，2.0 mm，外表拉丝<br>后板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝<br>底板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm<br>安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面 | 箱体架和底板：光亮<br>门、顶盖和后壁：外部拉丝，粒度 400<br>安装板：镀锌 |

# 特征

| | |
|---|---|
| 供货范围 | 箱体架<br>门<br>单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧<br>顶板<br>底板<br>后壁<br>安装板<br>4 个运输吊环<br>锁：3 mm 双齿<br>2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm |
| 门数 | 2 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | Type 1, 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1, 12 |
| IK 编码 | IK09 |
| 说明 | 鉴于材料硬度，我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。 |
| 基本材料 | 不锈钢 |
| 尺寸 | 宽度: 1,200 mm<br>高度: 1,800 mm<br>深度: 400 mm |
| 安装板尺寸（宽 x 高） | 1,099 mm x 1,696 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 重量/包装 | 170.4 kg |
| EAN | 4028177300736 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# 批准

| | |
|---|---|
| 批准 | Bureau Veritas<br>UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 制造商声明<br>符合性声明<br>符合性声明 UK |