## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.570

# 电缆槽

状态: 2025/12/2 (来源: rittal.com/tw-zh)



### TS 8800.570 - 电缆槽 用于垂直的 TS 型材

用于安装至垂直机柜型材中、安装在并柜位置上两个并接的机柜型材上。







#### 特征

型号	TS 8800.570
型式	宽度 50 mm,用于安装在侧板范围内一个垂直的机柜型材上。
您的获益	电缆槽的紧固点与 TS 系统孔相协调。从而省去了 DIN 管道上所需的高成本钻孔 调整连接片的额定断裂位置,以组合安装板电缆槽 在安装板高度方向的另一个额定开口实现了直接引入至电缆槽中
材料	硬质 PVC 不易燃烧,阻燃
颜色	与 RAL 7030 类似
供货范围	带盖板电缆槽
Bar width	5.5 mm
Slot width	4.5 mm
说明 ————————————————————————————————————	可截短以适用于其他机柜尺寸。

© Rittal 2025 2

#### 特征

尺寸	宽度: 50 mm
	高度: 1,600 mm
	深度: 80 mm
适用于	箱体类型: TS
	VX SE
	PC
	IW
	高度: ≤ 1,800 mm
工作温度范围	60 °C
包装单元	8件
净重	8.968
毛重	9.44
税率号	39259020
EAN	4028177238015
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

#### 批准

解释 符合性声明 UK

© Rittal 2025