Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9344.330

NH 熔断器负荷开关

状态: 2025/11/17 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.330 - NH 熔断器负荷开关 带电子式熔丝监控

特征

型号	SV 9344.330
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 50 mm 接线区高度: 10 mm
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
最大额定工作电流	630 A
额定工作电压	400 V - 690 V, 3~
用于 NH 规格	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2（保险器熔丝）
尺寸	宽度: 250 mm 高度: 298 mm
圆导线连接	10 – 300 mm^2
极数	3 极
带电子式熔丝监控	是的

特征

Cross section round conductor	10 – 300 mm^2
包装单元	1 件
净重	4.4
毛重	4.444
铜成分（kg/件）	1.06
税率号	85369095
EAN	4028177542051
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

批准

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明 符合性声明 UK