Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9791.045 户外壁挂式箱体

状态: 2025/12/18 (来源: rittal.com/tw-zh)



CS 9791.045 - 户外壁挂式箱体

固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案,外箱下方有开口,后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。







特征

	CS 9791.045
产品描述	固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案,外箱下方有开 口,后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。
材料	箱体和安装板: 铝,AIMg3 内部箱体的门: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面	箱体: 粉末涂层、防紫外线的聚酯材料
颜色	RAL 7035
供货范围	双层户外箱体,全部预装带安装板、封盖板和安全锁的内壳用于控制柜内部温度调节器或恒湿器的安装角支架外部箱体配有装饰罩和安全锁 3524 E 后壁上装有 2 个 C 型安装角轨

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 630 mm
	高度: 780 mm
	深度: 380 mm
可用尺寸	可用宽度: 560 mm
	可用高度: 560 mm
	可用深度: 308 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	550 mm x 550 mm
内部箱体	宽度: 580 mm
	高度: 580 mm
	深度: 333 mm
锁	锁具规格: 凸缘
	锁具数量: 2
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 说明	IP 55 供货时间请洽询
	供货时间请洽询
基本材料	供货时间请洽询铝
基本材料包装单元	供货时间请洽询 铝 1件
说明 基本材料 包装单元 净重	供货时间请洽询 铝 1件 22.254
説明 基本材料 包装单元 净重 毛重	供货时间请洽询 铝 1件 22.254 23.425
説明 基本材料 包装单元 净重 毛重	供货时间请洽询 铝 1件 22.254 23.425 94032080

批准

© Rittal 2025 3

批准

解释

符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025

4